

Aurex System 10 - Toshiba System 10

Aurex ST-T10 , Toshiba ST-T10

Tuner UKW/MW
PLL Decoder, FET Eingangsstufe, Präzisions- Drehkondensator
Eingangsempfindlichkeit UKW: 0,95 μ V
Eingangsempfindlichkeit MW: 300 μ V
Klirrfaktor: 0,25 % Stereo
Klirrfaktor: 0,15 % mono
ZF Dämpfung: 80 dB
Spegelfrequenzdämpfung: 50 dB
Fremdspannungsabstand:
72 dB (Stereo)
75 dB (Mono)
Trennschärfe: 65 dB (\pm 300 kHz)
Abmessungen B x H x T:
257 x 54 x 238 mm
Gewicht: 1,8 Kg
Leistungsaufnahme: 7 Watt

Aurex SB-A10, Toshiba SB-A10

Stereo Vollverstärker
2 x 20 W (8 Ohm) IHF
2 x 24 W (4 Ohm) DIN
Dämpfungsfaktor: 50
Klirrfaktor: 0,1% (8 Ohm, Vollaussteuerung)
Klirrfaktor: 0,08 % (1 Watt, 8 Ohm)
Frequenzgang:
20-50.000 Hz \pm 1 dB
Phono: 2,5 mV/47 k/Ohm, Übersteuerungsfestigkeit 180 mV (1 kHz)
Phono RIAA \pm 0,5 dB
AUX, Tape, Tuner:
150 mV/47 k/Ohm
Micro: 2 mV/47 k/Ohm
Fremdspannungsabstand: Phono 75 dB, AUX 90 dB
Abmessungen B x H x T:
257 x 54 x 208 mm
Gewicht: 3 Kg
Leistungsaufnahme: 180 Watt

Aurex: PC-D10, Toshiba: PC-D10

Kassetendeck
Laufwerk: 1 Motor
Spur:
2 x 2 Stereo
Gleichlaufschwankung:
< 0,16 %
Klirrfaktor:
< 0,7 %
Geräuschspannung:
mit Dolby (B): 62 dB
Köpfe - Head: 2
Frequenzgang:
Metall: 35-18.000 Hz
Chrom: 35-17.500 Hz
Normaband: 35-17.000 Hz
B x H x T: 257 x 106 x 214 mm
Gewicht: 3,3 Kg