

Quelle: audio-database.com

Luxman SQ 65	Integrierter Röhrevollverstärker
Sinusleistung:	2 x 28 Watt
Klirrfaktor:	0.5% (max. volle Ausgangsleistung)
Frequenzgang:	20 – 20.000 Hz ± 1.5dB
Eingangsempfindlichkeit: (DIN 1 kHz)	Tape (9.5cm): 1.7 mV Tape (19cm): 2 mV Phono: 4mV (MM) AUX1: 250 mV AUX2: 500 mV
Geräuschspannungsabstand:	Tape, AUX: 54 dB Phono: 63 dB
Klangregelung:	±16dB
Equalizer	Tape: NARTB (9.5cm, 19cm) Phono: RIAA
Filter	Bass: 100Hz, 6 dB /oct Höhen: 5kHz, 6 dB/oct
MFB	Cathode NF: 6dB Major NF: 15dB A total: 21dB
Bestückung: Röhren (11 Stück) 7868: 4 Stück 8:3 6DT 12AX7(T): 2 Stück For six AU6 Hi-Fi: 2 Stück	Dioden (6 Stück) SE0.5a: 2 Stück SE0.5b: 4 Stück
Leistungsaufnahme:	Leerlauf: 125W Vollast: 156W (max.)
Abmessungen, Breite x Höhe x Tiefe:	363 x 127 x 320 mm
Gewicht:	14.2 kg