

## Sherwood S-8000 IV

<b>Tuner UKW</b>		Stereo, MPX Decoder eingebaut
Eingangsempfindlichkeit Mono:	1,8 $\mu$ V	IHF
Übersprechdämpfung:	30 dB	
ZF-Dämpfung:	-	
Kanaltrennung:	40 dB (1 kHz)	
Klirrfaktor Mono:	0,3 %	
Bandbreite:		
ZF Verstärker:	250 kHz	
FM Demodulator:	1000 kHz	
Frequenzgang:	30-15.000 Hz $\pm$ 1,5 dB	
ZF-Dämpfung:	-	
Selektivität:	3 dB	220 kHz
Fremdspannungsabstand:	60 dB	
Begrenzeinsatz:	8 $\mu$ V	
Röhren:	3 x 6GH8, 1 x 6BS8, 2 x 6AU6, 1 x 6BN6, 1 x 12AT7,	1 x 12AU7,
8 Dioden		
<b>Verstärker</b>		
Sinusleistung (IHF):	2 x 36 W 8 $\Omega$	(20 ~ 20.000 Hz)
Musikleistung:	2 x 40 W	
Klirrfaktor:	0,5 %	(Vollast)
Frequenzgang:	20 - 20.000 Hz $\pm$ 0,5 dB	(über alles)
Intermodulation:	1,5 %	(Vollast)
Eingangsempfindlichkeit:		
Phono MM:	1,5 mV / 47 k $\Omega$	
Phono RIAA:	$\pm$ 0,5 dB	30 - 20.000 Hz
Eingangsempfindlichkeit:	AUX, Tape:	400 mV
Geräuschspannungsabstand:	Phono (IHF-A):	72 dB
Geräuschspannungsabstand:	AUX, Tape:	75 dB
Lautsprecher:	4, 8, 16 $\Omega$	
Abmessungen, B x H x T:	420 x 114 x 357 mm	
Gewicht:	18,5 Kg	
Herstellungsjahre:	1962 ~ 1965	
Preis:	2490,- DM	(1965)
Holzgehäuse:	-	
Röhren:	4 x 7868, 6 x ECC83 (6EU7)	
Gleichrichter:	3 Silizium Dioden	

Klangregelung:

Bass: + 16 / - 14 dB (40 Hz)

Höhen:  $\pm$  14 dB