Victor ZERO-L10 (Victor ZERO-L10-H - JVC ZERO-L10)



Der Lautsprecher Victor ZERO-L10 war 1981 das größte Modell der ZERO Serie, die es bereits ab 1979 gab (ZERO-5 und ZERO-7) und gleichzeitig der größte Lautsprecher den Victor (JVC) je hergestellt hat. Man kann den Victor ZERO-L10 getrost zu den besten Lautsprechern zählen die jemals weltweit hergestellt wurden! Das **L** in der Bezeichnung deutet auf die Labor-Serie hin. Der ZERO-L10 wurde nur (in zeitintensiver Handarbeit) angefertigt wenn eine konkrete Bestellung vorlag. Der Preis war dementsprechend hoch, 800.000 Yen (rund 11.700 DM + 30% Export) pro Lautsprecher waren fällig!!! Es handelt sich um einen vier Wege Stand Lautsprecher bei dem die Keramikmembranen der Mittel und Hochtöner aus polykristallinem

künstlichem Edelstein gefertigt wurden, es wurde keinerlei Metall verwand. Der Tieftöner hat einen Durchmesser von 390 mm, der Konus wurde in Sandwich Bauweise aus feinen keramischen Fasern und Kohlenstoff gepresst. Das Resultat ist eine hohe Steifigkeit. Der Magnet des Tieftöners hat einen Durchmesser von 210 mm. Für das Gehäuse wurden 20 Lagen laminierter Pinie, 38 mm dick, verwendet. Der Lautsprecher ist mehr als einen Meter hoch und mit Palisander Furnier versehen, Die Gehäuse Ecken sind abgerundet um das Entstehen von Sekundärwellen zu vermeiden. Die Bauteile der Frequenzweiche sind streng selektiert und für die Innenverkabelung kam nur 99,99% reines OFC 2,5 mm Kupferkabel und für die innere Bedämpfung der Lautsprecher 100 % Wolle zum Einsatz: Die reine Wolle gewährleistet eine wesentlich bessere und wirkungsvollere Bedämpfung als alle absorbierenden Materialien auf Kunststoffbasis. Die vergoldeten Eingangsklemmen auf der Rückseite sind isoliert und für Bi und Bi-Amping aktiviert. Wenn nun Jemand fragt ob er heute ein Paar ZERO-L10 erwerben kann.... Das ist genau so utopisch wie ein Flug zum Mars. Allein einmal die Lautsprecher in Natura sehen und hören zu können wäre schon gigantisch!

4-Wege, geschlossenes Gehäuse

Tieftöner: 390 mm, Konus Feinkeramikfaser - Kohlenstoff

Tiefmitteltöner: 210 mm, Konus Feinkeramikfaser - Kohlenstoff

Mitteltöner: 65 mm, Kalotte, Keramik Dome

Hochtöner: 30 mm, Kalotte, Keramik Dome

Belastbarkeit: 250 W Sinus

Belastbarkeit: 500 W Peak (max.)

Frequenzbereich: 20 ~ 50.000 Hz

Schalldruck: 93 dB W /m

Nennimpedanz: 6 Ω

Trennfrequenz: 230 / 950 / 6.600 Hz

Abmessungen (B x H x T): 580 x 1005 x 470 mm

Gewicht 105,0 Kg